Veuillez observer: les modifications/ajouts apportés au mode d'emploi

Eléments de commande et d'affichage



Programmes de lavage

1 Touche Prérinçage avec lampe-témoin
2 Touche Léger avec lampe-témoin
3 Touche Normal avec lampe-témoin
4 Touche Fort avec lampe-témoin

Fonctions supplémentaires

11 Touche Economique avec lampe-témoin
12 Touche ~~Intensif~~ Panier supérieur avec lampe-témoin
13 Touche Renvoi de démarrage avec lampe-témoin
14 Touche Fin de programme avec lampe-témoin

Affichages

21 Affichage numérique pour
- Durée du programme/durée résiduelle du programme
- Temps de renvoi de démarrage
- Sécurité-enfants
- Température de rinçage (pour phase «Nettoyage»)
- Dérangements

22 Indication de remplissage de sel
23 Indication de remplissage de produit rince-éclat

24 Branchement pour ordinateur de service

Fonctions

Programmes de lavage

Prérinçage
Un cycle de rinçage préalable à l'eau non chauffée et sans produit de lavage évite que la saleté ne sèche sur la vaisselle en cas de lavage ultérieur.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
non chauffé					9 min

Léger
Programme de lavage pour le quotidien.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
	50 °C	non chauffé	65 °C	avec soufflerie	~~60 min~~ 70 min

Combiné à la fonction supplémentaire «Economique», le programme «Léger» est particulièrement approprié pour le lavage en douceur de verres délicats.

Normal
Programme de lavage pour une vaisselle avec restes d'aliments durcis.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
non chauffé	60 °C	non chauffé	65 °C	avec soufflerie	65 min

...

Indications pour instituts de contrôle

Capacité de remplissage:	12 couverts standard
Répartition de la vaisselle:	voir mode d'emploi page 16. Des plans de répartition détaillés pevent être demandés à la fabrique.
Quantité de détergent:	30 g détergent de référence
Produit rince-éclat:	Dispositif de dosage réglage «4»
Programme de comparaison:	Léger

Raccordement électrique pour contrôle

Tension de raccordement	400V2N~
Puissance	valeur raccordée 3200W
Fusibles	10A